



ONDA 624

24
Vcc600
kg

i 213

Motoriduttore a bassa tensione per cancelli ad ante scorrevoli. Uso residenziale per ante fino a 600 kg, uso condominiale per ante fino a 400 kg.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE	230 Vca - 50 Hz
ALIMENTAZIONE MOTORE	24 Vcc
PESO ANTA MAX.	600 kg
NUMERO DI CICLI	100 cicli/giorno
GRADO DI PROTEZIONE	IP44
POTENZA ASSORBITA MAX.	80 W
CORRENTE ASSORBITA MAX.	4.2 A
FORZA DI SPINTA MAX.	650 N
VELOCITÀ LINEARE MAX.	10 m/min
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20° +55° C
ALTEZZA DEL PIGNONE DA TERRA	70 mm





Rispondente alle attuali normative di sicurezza per quanto riguarda il riconoscimento di ostacoli e l'inversione del movimento in base alla **EN12453** e **EN 12445 (*)**. La regolazione elettronica di coppia abbinata alla tecnologia ad encoder, garantisce un rallentamento dolce in fase di apertura e chiusura.

Continuità di servizio garantita, in caso di mancanza di energia, da un gruppo di batterie opzionali inseribili a bordo dell'attuatore.

Robustezza ed affidabilità grazie al basamento realizzato in pressofusione di alluminio.

Motoriduttore a vite senza fine con corpo in alluminio, contenente all'interno l'apparecchiatura elettronica. Provvisto di piastra di fondazione regolabile in altezza.

Sblocco di emergenza a leva con chiave personalizzata in caso di mancanza di tensione.

(*) Prodotto certificato in condizioni installative ideali.

INSTALLAZIONE IDEALE

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
41102/001	ONDA 624	1
41905/004	TM4 - Trasmettitore quadricanale 433.92Mhz	N
41929/001	Ant 433 - Antenna 433,92 MHz con cavo coassiale da 4,5 m e rif. a massa	1
41840/006	ET2N - Lampeggiatore 24 V a led	1
41830/007	PC12E - Pulsante a chiave da parete	1
41812/008	ER 12-24V - Coppia fotocellule	1
41180/064	CP - Cremagliera in plastica con anima in acciaio APRIMATIC metri 10 con attacchi (modulo 4)	1

NOTA: Si consiglia l'utilizzo di una costa di sicurezza, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori".

N: in funzione delle proprie necessità

CODICE	DESCRIZIONE
41102/001	ONDA 624 con apparecchiatura e ricevitore a bordo (necessita di cremagliera)

CODICE	ACCESSORI OPZIONALI
41100/050	Scheda caricabatteria
41102/050	Kit batteria (nr. 2 batterie da 12V - 1,3Ah)
41180/064	CP - Cremagliera in plastica con anima in acciaio APRIMATIC metri 10 con attacchi (modulo 4)

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).