



ONDA 800 / 801 E



Motoriduttore per cancelli scorrevoli, ad uso condominiale per ante fino a 500 kg e uso residenziale per ante fino a 800 kg.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE	230 V - 50 Hz
PESO ANTA MAX.	800 kg (Z16) 500 kg (Z20)
NUMERO DI CICLI	100 cicli/giorno
GRADO DI PROTEZIONE	IP44
POTENZA ASSORBITA	260 W
FORZA DI SPINTA	1250 N (Z16) 1000 N (Z20)
VELOCITÀ LINEARE MAX.	9,5 m/min (Z16) 12,0 m/min (Z20)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20° +70° C
ALTEZZA PIGNONE DA TERRA	70 mm





ONDA 800 - con frizione meccanica
per la sicurezza antischiacciamento
e predisposto per l'alloggiamento
della apparecchiatura di comando.

**ONDA 801E - con apparecchiatura
SC230 a bordo** e frizione elettronica.

ONDA 801E / 800E - per cancelli a utilizzo
residenziale fino a 800 kg. o condominiale
fino a 500 kg.

**Motoriduttore irreversibile a vite senza
fine** con corpo in alluminio anodizzato.
Ingranaggi in acciaio con lubrificazione
permanente.
Non necessita di elettroserratura.

Provvisto di un comodo sblocco a chiave
per la manovra manuale in caso
di mancanza di corrente.

È disponibile il pignone a 20 denti Z20,
installabile nel motoriduttore per le
applicazioni che necessitano una maggior
velocità di movimento dell'automazione.

INSTALLAZIONE IDEALE ONDA 800

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
41127/029	ONDA 800 Z16 Motore con frizione meccanica	1
41180/063	CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 4 con attacchi (modulo 4)	1
41615/801	ESS 433 - Elettrosret Scorrevoli 433,92 MHz	Codici contenuti nell'elettrosret 1
	Apparecchiatura di comando SC230	41626/001
	Kit antenna 433,92 MHz	41929/003
	ER12-24V Coppia di fotocellule	41812/008
	ET2N lampeggiatore 24V	41840/006
	Due Trasmettitori quadricanale TM4 - 433,92 MHz	41905/004
	PC12E Pulsante a chiave da parete	41830/007
	Cartello di segnalazione	

NOTA: Si consiglia l'utilizzo di una costa di sicurezza, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori".

INSTALLAZIONE IDEALE ONDA 801E

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
41127/023	ONDA 801 E Z16 Motore con frizione elettronica con scheda SC230 a bordo e radio ricevente	1
41180/063	CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 4 con attacchi (modulo 4)	1
41700/801	EKK 24V - elettrokkit 24V	Codici contenuti nel Kit 1
	Kit antenna 433,92 MHz	41929/003
	Due Trasmettitori quadricanale TM4 - 433,92 MHz	41905/004
	ET2N lampeggiatore 24V	41840/006
	ER12-24V Coppia fotocellule	41812/008
	PC12E Pulsante a chiave da parete	41830/007
	Cartello di segnalazione	

NOTA: Si consiglia l'utilizzo di una costa di sicurezza, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori".

CODICE	DESCRIZIONE
41127/029	ONDA 800 Z16 (necessita di cremagliera) Motoriduttore con frizione meccanica e pignone a 16 denti, predisposto all'inserimento dell'apparecchiatura di comando SC230
41127/023	ONDA 801E Z16 (necessita di cremagliera) Motoriduttore con apparecchiatura di comando SC230 a bordo con radio integrata, frizione elettronica e pignone a 16 denti

CODICE	ACCESSORI
41126/051	PF 500/800 - Piastra di fondazione (confezione da 4 pezzi)
41180/064	CP - Cremagliera in plastica con anima in acciaio APRIMATIC metri 10 con attacchi (modulo 4)
41180/063	CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 4 con attacchi (modulo 4)
41127/101	Z20 - Pignone a 20 denti

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).