



## ONDA 2000 / 2001

i215

Motoriduttore per cancelli scorrevoli per ante da 1000 a 2000 kg. Uso intensivo.

### DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE	230 V - 50 Hz
PESO ANTA MAX.	2000 kg
NUMERO DI CICLI	1000 cicli/giorno
GRADO DI PROTEZIONE	IP44
POTENZA ASSORBITA	700 W
FORZA DI SPINTA	2570 N
VELOCITÀ LINEARE MAX.	9,5 m/min
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20° +70° C
FINECORSA	Elettromeccanico
PIGNONE	Z16
TIPO DI LUBRIFICAZIONE	AprimOil SPIRAX





Per utilizzi residenziali, fino a 2000 kg, o condominiali fino a 1000 kg.

**ONDA 2001 - con apparecchiatura SC230** e radio ricevente a bordo.

**Comodo sblocco a leva** con chiave personalizzata per manovre di sblocco di emergenza.

**ONDA 2000 - con frizione meccanica** per la sicurezza antischiacciamento senza elettronica a bordo.

**Motoriduttore a vite senza fine** a lubrificazione permanente con corpo in alluminio anodizzato.

**NOTA:** Data l'elevata potenza del motore valutare bene l'analisi dei rischi dell'impianto.

**INSTALLAZIONE IDEALE ONDA 2000 Z16 MOTORE CON FRIZIONE MECCANICA**

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
41125/007	ONDA 2000 Z16 Motore con frizione meccanica	1
41180/063	CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 4 con attacchi (modulo 4)	1
41615/801	Elettrosset scorrevole ES 433,92MHz	1
	Apparecchiatura di comando SC230	<b>41626/001</b>
	Kit antenna 433,92 MHz	<b>41929/003</b>
	ER12-24V Coppia di fotocellule	<b>41812/008</b>
	ET2N lampeggiatore 24V	<b>41840/006</b>
	Due Trasmettitori quadricanale TM4 433,92 MHz	<b>41905/004</b>
	PC12E Pulsante a chiave da parete	<b>41830/007</b>
	Cartello di segnalazione	

NOTA: Si consiglia l'utilizzo di una costa di sicurezza, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori".

**INSTALLAZIONE IDEALE ONDA 2001 E Z16 MOTORE CON FRIZIONE ELETTRONICA**

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
41125/005	ONDA 2001 E Z16 Motore con frizione elettronica e apparecchiatura SC230 a bordo	1
41180/063	CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 4 con attacchi (modulo 4)	1
41700/801	EKK 24V - Elettrokkit 24V	1
	Kit antenna 433,92 MHz	<b>41929/003</b>
	ET2N la pegggiatore 24V	<b>41840/006</b>
	ET20N Lampeggiatore 230V	<b>41841/009</b>
	Due Trasmettitori quadricanale TM4 433,92 MHz	<b>41905/004</b>
	PC12E Pulsante a chiave da parete	<b>41830/007</b>
	Cartello di segnalazione	

NOTA: Si consiglia l'utilizzo di una costa di sicurezza, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori".

CODICE	DESCRIZIONE
41125/007	ONDA 2000 Z16 (necessita di cremagliera) Motoriduttore con frizione meccanica e pignone a 16 denti, predisposto all'inserimento dell'apparecchiatura di comando
41125/005	ONDA 2001 E Z16 (necessita di cremagliera) Motoriduttore con apparecchiatura di comando SC230 a bordo, frizione elettronica e pignone a 16 denti

CODICE	ACCESSORI OPZIONALI
41125/050	PF2000 - Piastra di fondazione
41180/063	CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 4 con attacchi (modulo 4)

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).

NOTA: Tutti i prezzi sono IVA esclusa e sono soggetti a variazioni.