



## ZT 71



Attuatore oleodinamico  
interrato e compatto per  
cancelli ad ante battenti.  
Usò residenziale  
e condominiale.

CENTRALINA	B5	SF5
ALIMENTATORE MONOFASE	230 V-50 Hz	
LARGHEZZA ANTA MAX. (m)	2,0	4,0
GRADO DI PROTEZIONE	IP54	
POTENZA ASSORBITA	250 W	
TEMP. DI FUNZIONAMENTO	-20°+70° C	
PORTATA POMPA (Lt/min)	0,75	0,75
PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO	40 Bar	
OLIO TIPO	AprimOil	
PESO CON OLIO	5 kg	
QUANTITÀ DI OLIO	1 Lt	

MARTINETTO	
ANGOLO UTILE DI LAVORO	110° max.
PESO ANTA MAX.	800 kg
VELOCITÀ ANGOLARE POMPA DA 0,6 Lt/min.	6°/s
VELOCITÀ ANGOLARE POMPA DA 0,75 Lt/min.	7°/s
COPPIA NOMINALE	410 Nm
PESO CON OLIO	12 kg
QUANTITÀ OLIO	1 Lt
OLIO TIPO	AprimOil

**La massima silenziosità è garantita** da un freno idraulico che consente il rallentamento del cancello sia in apertura che in chiusura, evitando rimbalzi ed impatti rumorosi.

**L'automazione interrata**, non essendo visibile, mantiene inalterata l'estetica del cancello.

**Il sistema antischiacciamento** è realizzato con sensibilissime valvole bypass tarabili in fase di installazione che, in caso di ostacolo, limitano la pressione idraulica garantendo la massima sicurezza dell'impianto.

**Il sistema prevede una cassetta autoportante** che consente una facile

manutenzione, in quanto si accede al martinetto tramite il coperchio in acciaio inox senza dover rimuovere l'anta.

**In caso di interruzioni di corrente** uno sblocco manuale assicura la movimentazione del cancello con una semplice operazione.

[\*] Prodotto certificato in condizioni installative ideali.

#### INSTALLAZIONE IDEALE (anta max. 2 m)

CODICE	DESCRIZIONE	MONO ANTA	DOPPIA ANTA
41056/002	ZT 71 B5 - (Centralina ZT 70 B5 + Martinetto AT 175N)	1	2
41056/051	CIA 171 - Cassetta interrata autoportante 800 kg	1	2
41605/802	ESB 433 - Elettrosset Battenti 433.92 MHz	1	1
	Apparecchiatura elettronica di comando BA230	<b>Codici contenuti nel Kit</b>	
	Kit antenna 433,92 MHz	<b>41628/001</b>	
	Due Trasmettitori quadricanale TM4 - 433.92Mhz	<b>41929/003</b>	
	Lampeggiatore ET2N-24V	<b>41905/004</b>	
	Coppia fotocellule ER12-24V	<b>41840/006</b>	
	Pulsante a chiave da parete PC12E	<b>41812/008</b>	
	Cartello di segnalazione.	<b>41830/007</b>	

CODICE	DESCRIZIONE
41056/002	ZT 71B5 (centralina ZT 70B5 + martinetto AT 175N) Doppio blocco oleodinamico: apertura e chiusura, rallentamento in apertura e chiusura regolabile
41056/004	ZT 71SF5 (centralina ZT 70SF5 + martinetto AT 175N) Senza blocco oleodinamico, rallentamento in apertura e chiusura regolabile
41056/051	CIA 171 Cassetta interrata autoportante completa di accessori per l'installazione e coperchio in acciaio inox

NOTA: Tutti gli attuatori oleodinamici compatti contengono lo sblocco esterno diretto SED 71/72

CODICE	ACCESSORI OPZIONALI
41056/052	SED 71/72 - Sblocco esterno diretto (fornito di serie con tutti gli operatori ZT)
41056/053	SER 71/72 - Sblocco esterno rinviato ZT 71 ZT 72
41704/002	CS - Cassaforte per esterno, per sblocco rinviato
41704/004	CSP - Cassaforte per esterno, installazione a parete
41700/016	AprimOil flaconi da 1 litro

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).