



AT 50

i218

Attuatore oleodinamico
per porte basculanti.
Uso residenziale,
condominiale e intensivo.



DATI TECNICI

	AT50B7
ALIMENTAZIONE RETE	230 V - 50 Hz
COPPIA NOMINALE A 40 BAR	320Nm
DIMENSIONE TELO	3,5 x 3 m monomotore 5 x 3 m doppio motore
GRADO DI PROTEZIONE	IP53
POTENZA ASSORBITA	250 W
COPPIA NOMINALE A 40 BAR	320 Nm
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20°+60° C
TEMPO DI APERTURA	13 s ca.
PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO	40 bar
PORTATA POMPA	1 Lt/min
QUANTITÀ OLIO	1,3 Lt
PESO CON OLIO	13 kg
TIPO DI OLIO	AprimOil
RALLENTAMENTO	Con apparecchiatura T3E e kit rallentamento opzionale

Massima sicurezza antischiacciamento grazie a coste sensibili (opzionali) abbinata a valvole di massima pressione che limitano il valore massimo della pressione idraulica in presenza di ostacoli (regolabili in fase di installazione).

Ideale per carichi di lavoro gravosi in presenza di porte basculanti di notevoli dimensioni.

Doppio blocco in apertura e chiusura che garantisce la posizione di arresto della porta rendendo superflua la dotazione di ulteriori serrature.

AT 50 è facilmente installabile senza alcuna modifica delle basculanti.

Elevatissima tenuta agli urti e agli sforzi in fase operativa, grazie al corpo in ghisa sferoidale.

Grande tenuta all'azione oleodinamica grazie ai raschiatori interni.

La silenziosità e la regolarità nelle prestazioni sono garantite dalle guarnizioni in poliuretano e dagli anelli di guida in P.T.E.

INSTALLAZIONE IDEALE MONO MOTORE (dim. max. telo 3,5x3 m)

CODICE	DESCRIZIONE	PZ.
41200/005	Attuatore AT50B7	1
41625/003	T3E - Apparecchiatura elettronica di comando	1
41923/009	RR SE - Ricevitore unico supereterodina 433,92 MHz	1
41905/004	TM4 - Trasmettitore quadricanale 433.92Mhz	N
41210/069	Coppia di bracci dritti attacco rapido	1
41210/068	TZ - Tubo zincato ø 25 mm x 3 con boccole presaldate da 1,8 m	2
41201/056	Coppia di longheroni tubolari 30x15x1,5 mm - barre da 2,5 m	1

NOTA: A completamento dell'installazione è possibile prevedere l'uso del lampeggiatore
N: in funzione delle proprie necessità

INSTALLAZIONE IDEALE DOPPIO MOTORE (dim. max. telo 5x3 m)

CODICE	DESCRIZIONE	PZ.
41200/005	Attuatori AT50B7	2
41625/003	T3E - Apparecchiatura elettronica di comando	1
41923/009	RR SE - Ricevitore unico supereterodina 433,92 MHz	1
41905/004	TM4 - Trasmettitore quadricanale 433.92Mhz	N
41210/069	Coppia di bracci dritti attacco rapido	1
41201/055	Coppia di tubi di 20 cm con boccole scanalate presaldate	1
41201/056	Coppie di longheroni tubolari 30x15x1,5 mm - barre da 2,5 m	2

NOTA: A completamento dell'installazione è possibile prevedere l'uso del lampeggiatore
N: in funzione delle proprie necessità

CODICE	DESCRIZIONE
41200/005	Attuatore AT 50B7
41625/003	T3E - Apparecchiatura elettronica di comando

CODICE	ACCESSORI OPZIONALI
41840/006	ET2N - Lampeggiatore 24 V a led
41812/008	ER 12-24V - Coppia fotocellule
41201/050	Gruppo finecorsa ALZO/AT50 per rallentamento
41200/050	SS AT 50 - Sblocco esterno di emergenza singolo AT 50
41200/051	SD AT 50 - Sblocco esterno di emergenza doppio AT 50
41201/051	Coppia di bracci curvi telescopici
41201/052	Coppia di bracci dritti telescopici
41201/055	Coppia di tubi di 20 cm con boccole scanalate presaldate
41850/001	CF3MS - Costa di sicurezza a filo 3,0 m [sottile specifica per porte da garage]

NOTA: L'applicazione dell'AT 50 richiede di riequilibrare la porta (consultare le istruzioni).

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).