



FLEXI 300

24
Vcc

300
kg



i209

Braccio articolato
elettromeccanico a bassa
tensione, per cancelli battenti
ad uso residenziale.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE	230 Vca - 50 Hz
ALIMENTAZIONE MOTORE	24 Vcc
LARGHEZZA ANTA MAX.	3 m senza elettroserratura
PESO ANTA MAX.	300 kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP44
POTENZA ASSORBITA	45 W per motore
CORRENTE ASSORBITA	1,87 A per motore
MASSIMA COPPIA	150 Nm
ANGOLO MAX APERTURA	120°
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20° +55° C
SICUREZZA ANTISCHIACCIAMENTO	Elettronica



Apparecchiatura a bordo

con programmazione completamente in autoapprendimento.

Sblocco in posizione laterale

con possibilità di chiave personalizzata o di inizio rinviato a parete.

Movimenta cancelli di lunghezza massima dell'anta di 3 m (senza elettroserratura).

Braccio articolato con fermo meccanico,
per la regolazione della corsa desiderata e per impedire il posizionamento in angolo negativo.

Kit batterie opzionali 24 V
per il funzionamento dell'automazione in caso di mancata tensione di rete.

[*] Prodotto certificato in condizioni installative ideali.

INSTALLAZIONE IDEALE (anta max 3 m)*

CODICE	DESCRIZIONE	MONO ANTA
41029/001	ATTUATORE FLEXI 300	1
41029/054	BRACCIO ARTICOLATO	1
41905/004	TM4 - Trasmittente quadricanale 433,92 MHz	N
41812/008	ER12-24V - Coppia fotocellule	1
41929/001	ANT433 - Antenna 433,92 MHz con cavo coassiale da 4,5 m e rif. a massa	1
41840/006	ET2N - Lampeggiatore 24 V a led	1
41830/007	PC12E - Pulsante a chiave da parete	1

NOTA: Per installazione **DOPPIA ANTA** utilizzare il codice del kit 41029/800.

N: In funzione delle proprie necessità.

CODICE	DESCRIZIONE
41029/001	FLEXI 300 Attuatore elettromeccanico con apparecchiatura e radiorecettore 433.92Mhz a bordo
41029/054	Braccio articolato per attuatore FLEXI

CODICE	ACCESSORI OPZIONALI
41029/050	Kit finecorsa FLEXI
41029/053	ELC FLEXI - Scheda opzionale di gestione elettroserratura e luce di cortesia

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).